


ATOLUX

Aura-Round

Aura-Round ist eine Aufbauleuchte aus der Aura-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt, Indirect und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

KATEGORIE
Aufbauleuchten

MONTAGE
Aufbau

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
3000K

CRI
CRI90

Einführung

Aura-Round ist eine Aufbauleuchte aus der Aura-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt, Indirect und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.


Mit der Aura-Round entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Aufbau**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel**
Abmessungen	**180mm**
Material	**Aluminium (behuizing)**
Optik	**Opaal**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90**
CCT	**3000K**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Effizienz	**175**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016**
Marke	**Atolux**
Kategorie	**Aufbauleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Aura-Round ist eine Aufbauleuchte aus der Aura-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt, Indirect und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 31. Oktober 2026