

ATOLUX

# Core-Adjustable 80 Black Stucplafond

Core-Adjustable 80 Black Stucplafond ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Core-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die stucmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

| | | |
|---|---|---|
| KATEGORIE<br>**Downlights und Einbaustrahler** | MONTAGE<br>**Stuc** | IP-KLASSE<br>**IP54** |
| FARBTEMPERATUR<br>**2700K, 3000K, 4000K,** | CRI<br>**CRI90** | |

## Einführung

Core-Adjustable 80 Black Stucplafond ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Core-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die stucmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

Mit der Core-Adjustable 80 Black Stucplafond entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

# Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Montage | **Stuc** |
| Anwendung | **Kantoren, Musea, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel** |
| Material | **Aluminium (behuizing)** |
| Optik | **Linse** |
| IP-Klasse | **IP54** |
| CRI | **CRI90** |
| CCT | **2700K, 3000K, 4000K,** |
| Steuerung | **aan/uit, DALI-2** |
| Lebensdauer | **L90@100.000 uur** |
| Spannung / Freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Effizienz | **100** |
| Photobiologische Sicherheit | **IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)** |
| Schutzklasse | **Klasse II** |
| Leistungsfaktor | **>0.9** |
| Umgebungstemperatur | **-20°C / +40°C** |
| Farbe | **RAL9005** |
| Marke | **Atolux** |
| Kategorie | **Downlights und Einbaustrahler** |

# Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



## Ausschreibungstext / Spezifikation

Core-Adjustable 80 Black Stucplafond ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Core-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die stucmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

# Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 31. Oktober 2026