

ATOLUX

Core-B2 80 White Adjustable Stucplafond

Core-B2 80 White Adjustable Stucplafond ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Core-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die stucmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit Lens ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

KATEGORIE

Downlights und Einbaustrahler

MONTAGE

Stuc

IP-KLASSE

IP54

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 4000K,

CRI

CRI90

Einführung

Core-B2 80 White Adjustable Stucplafond ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Core-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die stucmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit Lens ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

Mit der Core-B2 80 White Adjustable Stucplafond entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijds-sector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Stuc
Anwendung	Kantoren, Musea, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel
Material	Aluminium (behuizing)
Optik	Linse
IP-Klasse	IP54
CRI	CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K,
Steuerung	aan/uit, DALI-2
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Effizienz	100
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9016
Marke	Atolux
Kategorie	Downlights und Einbaustrahler

Ausschreibungstext / Spezifikation

Core-B2 80 White Adjustable Stucplafond ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Core-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die stucmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit Lens ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 22. Juli 2026