



ATOLUX

Cylus 40 white

Die Cylus 40 White ist eine hochwertige architektonische LED-Leuchte, speziell entwickelt für moderne Büros, Rathäuser, öffentliche Räume, Empfangstheken und E...

KATEGORIE

Pendelleuchten

IP-KLASSE

ip20-top-ip40-bottom-nl-3

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

CRI

CRI80, cri91, CRI97

Einführung

Die Cylus 40 White ist eine hochwertige architektonische LED-Leuchte, speziell entwickelt für moderne Büros, Rathäuser, öffentliche Räume, Empfangstheken und E...

Mit der Cylus 40 white entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

Schlanke 40-mm-Aluminium-Lichtröhre

Komfortable Reflektoroptik für Arbeits- und Akzentbeleuchtung

Integrierter Treiber für ein schlankes, störungsfreies Design

Ideal für Büros, öffentliche Gebäude, Empfangstheken, Eingänge und Wartebereiche

Moderner Look in langlebigem mattweißem Finish

Aufbau- oder Einbaumodul optional.

Technische Spezifikationen

Anwendung	Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume
Optik	Reflektor
IP-Klasse	ip20-top-ip40-bottom-nl-3
CRI	CRI80, cri91, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Optionen	220-240V, 50 / 60Hz, Kabel, Nach unten, Auf Anfrage, Rund, sdcm3
Marke	Atolux
Kategorie	Pendelleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Die Cylus 40 White ist eine hochwertige architektonische LED-Leuchte, speziell entwickelt für moderne Büros, Rathäuser, öffentliche Räume, Empfangstheken und Empfangsbereiche. Dank ihres eleganten röhrenförmigen Designs von nur 40 mm aus langlebigem Aluminium bietet diese Leuchte eine perfekte Balance aus Design, Leistung und Funktionalität. - Schlanke 40-mm-Aluminium-Lichtröhre - Komfortable Reflektoroptik für Arbeits- und Akzentbeleuchtung - Integrierter Treiber für ein schlankes, störungsfreies Design - Ideal für Büros, öffentliche Gebäude, Empfangstheken, Eingänge und Wartebereiche - Moderner Look in langlebigem mattweißem Finish - Aufbau- oder Einbaumodul optional. - Für langlebige Zuverlässigkeit und professionelle Projekte konzipiert

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026