

ATOLUX

Cylus 50 black

Die Cylus 50 black ist eine hochwertige architektonische LED-Leuchte, speziell entwickelt für moderne Büros, Rathäuser, öffentliche Räume, Empfangstheken und E…

KATEGORIE
Pendelleuchten

MONTAGE
Pendel

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
3000K, 4000K

CRI
CRI90

Einführung

Die Cylus 50 black ist eine hochwertige architektonische LED-Leuchte, speziell entwickelt für moderne Büros, Rathäuser, öffentliche Räume, Empfangstheken und E…

Mit der Cylus 50 Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

- Schlanke 50-mm-Aluminium-Lichtröhre
- Komfortable Reflektoroptik für Arbeits- und Akzentbeleuchtung
- Integrierter Treiber für ein schlankes, störungsfreies Design
- Ideal für Büros, öffentliche Gebäude, Empfangstheken, Eingänge und Wartebereiche
- Moderner Look in langlebigem mattschwarzem Finish
- Aufbau- oder Einbaumodul optional.

Technische Spezifikationen

Montage	**Pendel**
Anwendung	**Kantoren, Musea, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**50x300mm**
Material	**Aluminium (behuizing)**
Optik	**Reflektor**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse I**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9005**
Marke	**Atolux**
Kategorie	**Pendelleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Die Cylus 50 black ist eine hochwertige architektonische LED-Leuchte, speziell entwickelt für moderne Büros, Rathäuser, öffentliche Räume, Empfangstheken und Empfangsbereiche. Dank ihres eleganten röhrenförmigen Designs aus langlebigem Aluminium bietet diese Leuchte eine perfekte Balance aus Design, Leistung und Funktionalität. - Schlanke 50-mm-Aluminium-Lichtröhre - Komfortable Reflektoroptik für Arbeits- und Akzentbeleuchtung - Integrierter Treiber für ein schlankes, störungsfreies Design - Ideal für Büros, öffentliche Gebäude, Empfangstheken, Eingänge und Wartebereiche - Moderner Look in langlebigem mattschwarzem Finish - Aufbau- oder Einbaumodul optional. - Für langlebige Zuverlässigkeit und professionelle Projekte konzipiert

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 4. November 2026