



ATOLUX

Cylus 50 white

Die Cylus 50 White ist eine hochwertige architektonische LED-Leuchte, speziell entwickelt für moderne Büros, Rathäuser, öffentliche Räume, Empfangstheken und E...

KATEGORIE

Pendelleuchten

MONTAGE

Pendel

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

CRI

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

<19

Einführung

Die Cylus 50 White ist eine hochwertige architektonische LED-Leuchte, speziell entwickelt für moderne Büros, Rathäuser, öffentliche Räume, Empfangstheken und E...

Mit der Cylus 50 white entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

Schlanke 50-mm-Aluminium-Lichtröhre

Komfortable Reflektoroptik für Arbeits- und Akzentbeleuchtung

Integrierter Treiber für ein schlankes, störungsfreies Design

Ideal für Büros, öffentliche Gebäude, Empfangstheken, Eingänge und Wartebereiche

Moderner Look in langlebigem mattweißem Finish

Aufbau- oder Einbaumodul optional.

Technische Spezifikationen

Montage	Pendel
Anwendung	Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume
Material	Acryl, Aluminium, Stahl
Optik	Reflektor
UGR	<19
IP-Klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Effizienz	100lm-w
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Optionen	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Integriert, Kabel, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Rund, SDCM=2
Marke	Atolux
Kategorie	Pendelleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Die Cylus 50 White ist eine hochwertige architektonische LED-Leuchte, speziell entwickelt für moderne Büros, Rathäuser, öffentliche Räume, Empfangstheken und Empfangsbereiche. Dank ihres eleganten röhrenförmigen Designs aus langlebigem Aluminium bietet diese Leuchte eine perfekte Balance aus Design, Leistung und Funktionalität. - Schlanke 50-mm-Aluminium-Lichtröhre - Komfortable Reflektoroptik für Arbeits- und Akzentbeleuchtung - Integrierter Treiber für ein schlankes, störungsfreies Design - Ideal für Büros, öffentliche Gebäude, Empfangstheken, Eingänge und Wartebereiche - Moderner Look in langlebigem mattweißem Finish - Aufbau- oder Einbaumodul optional. - Für langlebige Zuverlässigkeit und professionelle Projekte konzipiert

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026