



ATOLUX

Cylus-A1 260 Black

Cylus-A1 260 black ist eine Pendelleuchte aus der Cylus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Reflektor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

KATEGORIE

Pendelleuchten

MONTAGE

Pendel

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

3000K, 4000K

CRI

CRI90

Einführung

Cylus-A1 260 black ist eine Pendelleuchte aus der Cylus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Reflektor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Mit der Cylus-A1 260 Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Pendel
Anwendung	Kantoren, Musea, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector
Abmessungen	260mm
Material	Aluminium (behuizing)
Optik	Reflektor
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90
CCT	3000K, 4000K
Steuerung	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Effizienz	70
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse I
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9005
Marke	Atolux
Kategorie	Pendelleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Cylus-A1 260 black ist eine Pendelleuchte aus der Cylus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Reflektor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 31. August 2026