



ATOMIS

Evolo-S black

Evolo-S black ist eine elegante, schlanke LED-Pendelleuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle.

KATEGORIE

Pendelleuchten

MONTAGE

Stahlseilaufhängung

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

CRI

CR180, CR190

UGR

UGR kleiner dan 19

Einführung

Evolos black ist eine elegante, schlanke LED-Pendelleuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle.

Mit der Evolos black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Stahlseilabhängung
Anwendung	Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume
Material	Stahl
Optik	Linse und Raster
UGR	UGR kleiner dan 19
IP-Klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Lebensdauer	L90B50@60, 000h (Tq 25°C)
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Effizienz	>140lm/W
CIE-Fluxcode	93 100 100 100 100
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	Mattschwarz
Optionen	Elegant 36 mm breed slank pendelarmatuur met matzwarte structuurpoedercoating.
Marke	Atomis
Kategorie	Pendelleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder — technische Zeichnungen befinden sich auf einer separaten Seite





Technische Zeichnungen

Maße und Strichzeichnung — nicht maßstabsgetreu

Lichttechnische Zeichnung

Ausschreibungstext / Spezifikation

Evolos black ist eine elegante, schlanke LED-Pendelleuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle. Die Leuchte verbindet ein raffiniertes Design mit funktionaler Beleuchtung für professionelle Arbeitsumgebungen. Sie erzeugt eine blendungsarme Lichtverteilung, besteht aus Stahl und ist mit einer dekorativen strukturierten Pulverbeschichtung in Mattschwarz versehen. Evolos black wird serienmäßig mit einem 3 Meter langen Netzkabel und einer Stahlseilaufhängung geliefert. Für die Montage an Betondecken ist eine Deckenkonsole als Zubehör erhältlich.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026