



ATOMIS

Ferro linear 1500

Die Ferro linear 1500 ist eine hochwertige Aufbau-LED-Leuchte, konzipiert für Projekte, in denen Funktionalität, Zuverlässigkeit und ein klares, minimalistisc...

KATEGORIE

IP/IK-Klasse-Leuchten

MONTAGE

Aufbau

IP-KLASSE

IP66

FARBTEMPERATUR

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-
able White**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

n-v-t-

Einführung

Die Ferro linear 1500 ist eine hochwertige Aufbau-LED-Leuchte, konzipiert für Projekte, in denen Funktionalität, Zuverlässigkeit und ein klares, minimalistisc...

Mit der Ferro linear 1500 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

DALI-Dimmung

Bewegungsmelder

Drahtlose Steuerungsoptionen Damit eignet sich die Ferro linear 1500 für energieeffiziente und Smart-Building-Lösungen

IP40 (für trockene Innenräume)

Schlagfestigkeit des Diffusors: IK05 für PMMA

Abmessungen: 1500 mm

Technische Spezifikationen

Montage	Aufbau
Anwendung	Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume, Einzelhandel
Material	Acryl, Aluminium
Optik	Opaldiffusor, Reflektor
UGR	n-v-t-
IP-Klasse	IP66
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Effizienz	165lm-w
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse I, Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Optionen	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Integriert, Grau, Kabel, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rechteckig, SDCM=3, Weiß
Marke	Atomis
Kategorie	IP/IK-Klasse-Leuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Die Ferro lineair 1500 ist eine hochwertige Aufbau-LED-Leuchte, konzipiert für Projekte, in denen Funktionalität, Zuverlässigkeit und ein klares, minimalistisches Design zusammenkommen. Dank ihrer runden Form und hochwertigen PMMA-Optik fügt sich diese Leuchte nahtlos in moderne Innenräume von Büros, Geschäftsräumen, öffentlichen Gebäuden und Zweckbauprojekten ein. - DALI-Dimmung - Bewegungsmelder - Drahtlose Steuerungsoptionen Damit eignet sich die Ferro lineair 1500 für energieeffiziente und Smart-Building-Lösungen - IP40 (für trockene Innenräume) - Schlagfestigkeit des Diffusors: IK05 für PMMA - Abmessungen: 1500 mm

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026