

ATOLUX

Ferro Round 360

Die Ferro Round 360 ist eine moderne, hochwertige Aufbau-LED-Leuchte, konzipiert für Projekte, in denen Funktionalität, Zuverlässigkeit und ein klares, minimal…

KATEGORIE **IP/IK klasse armaturen**	MONTAGE **Aufbau**	IP-KLASSE **IP40**
FARBTEMPERATUR **3000K, 4000K**	CRI **CRI80, CRI90**	

Einführung

Die Ferro Round 360 ist eine moderne, hochwertige Aufbau-LED-Leuchte, konzipiert für Projekte, in denen Funktionalität, Zuverlässigkeit und ein klares, minimal…

Mit der Ferro Round 360 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

- DALI-Dimmung
- Bewegungsmelder
- Drahtlose Steuerungsoptionen Damit eignet sich die Ferro Round 360 für energieeffiziente und Smart-Building-Lösungen
- IP40 (für trockene Innenräume)
- Schlagfestigkeit des Diffusors: IK05 für PMMA
- Abmessungen: Ø 360 mm, Höhe 70 mm

Technische Spezifikationen

Montage	**Aufbau**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume**
Abmessungen	**70x360mm**
Material	**Kunststof (behuizing)**
Optik	**Opaal**
IP-Klasse	**IP40**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**White**
Marke	**Atolux**
Kategorie	**IP/IK klasse armaturen**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Die Ferro Round 360 ist eine moderne, hochwertige Aufbau-LED-Leuchte, konzipiert für Projekte, in denen Funktionalität, Zuverlässigkeit und ein klares, minimalistisches Design zusammenkommen. Dank ihrer runden Form und hochwertigen PMMA-Optik fügt sich diese Leuchte nahtlos in moderne Innenräume von Büros, Geschäftsräumen, öffentlichen Gebäuden und Zweckbauprojekten ein. - DALI-Dimmung - Bewegungsmelder - Drahtlose Steuerungsoptionen Damit eignet sich die Ferro Round 360 für energieeffiziente und Smart-Building-Lösungen - IP40 (für trockene Innenräume) - Schlagfestigkeit des Diffusors: IK05 für PMMA - Abmessungen: Ø 360 mm, Höhe 70 mm

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 24. November 2026