

ATOLUX

Floren Wallwasher

Der Floren Wallwasher ist ein linearer LED-Wandfluter für 3-Phasen-Schienen, der Wände und vertikale Flächen gleichmäßig ausleuchtet. Mit hervorragender Farbwiedergabe (CRI 90-97), Linsenoptik und dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi.

KATEGORIE
Track-/Stromschienenleuchten

MONTAGE
Track

FARBTEMPERATUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI
CRI90, CRI97

Einführung

Der Floren Wallwasher ist ein linearer LED-Wandfluter für 3-Phasen-Schienen, der Wände und vertikale Flächen gleichmäßig ausleuchtet. Mit hervorragender Farbwiedergabe (CRI 90-97), Linsenoptik und dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi.

Mit der Floren 600 Wallwasher entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Track**
Anwendung	**Kantoren, Musea, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel**
Abmessungen	**600x25x45mm**
Material	**Aluminium (behuizing)**
Optik	**Linse**
CRI	**CRI90, CRI97**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Effizienz	**80**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse I**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Marke	**Atolux**
Kategorie	**Track-/Stromschienenleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Der Floren 600 Wallwasher ist ein linearer LED-Wandfluter für 3-Phasen-Schienen, der Wände und vertikale Flächen gleichmäßig ausleuchtet. Mit hervorragender Farbwiedergabe (CRI 90-97), Linsenoptik und dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 11. November 2026