



ATOLUX

Flow 450

Flow 450 is a surface-mounted light fixture from the Flow-Series by Atolux. The fixture is designed for surface mounting, directed downwards and equipped with a microprismatic optics. The series is intended for offices, healthcare facilities, educational institutions, public spaces and leisure facilities.

KATEGORIE

Aufbauleuchten

MONTAGE

Aufbau

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

3000K, 3500K, 4000K

CRI

CRI90

UGR

<19

Einführung

Flow 450 ist eine Aufbauleuchte aus der Flow-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikroprismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Mit der Flow 450 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für Kantoren, Zorg, Bildung, öffentliche Räume, Vrijtijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Aufbau
Anwendung	Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijtijdssector
Abmessungen	450mm
Material	Aluminium (behuizing)
Optik	Microprisma
UGR	<19
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90
CCT	3000K, 3500K, 4000K
Steuerung	aan/uit, DALI-2
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Effizienz	100
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9005
Marke	Atolux
Kategorie	Aufbauleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Flow 450 ist eine Aufbauleuchte aus der Flow-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikroprismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 1. September 2026