

ATOLUX

Flow 900 Pendel

Flow 900 Pendel ist eine Pendelleuchte aus der Flow-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikro-prismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

KATEGORIE **Pendelleuchten**	MONTAGE **Pendel**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
FARBTEMPERATUR **3000K, 3500K, 4000K**	CRI **CRI90**	UGR **<19**

Einführung

Flow 900 Pendel ist eine Pendelleuchte aus der Flow-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikroprismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Mit der Flow 900 Pendel entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Pendel**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**900mm**
Material	**Aluminium (behuizing)**
Optik	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90**
CCT	**3000K, 3500K, 4000K**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Effizienz	**100**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9005**
Marke	**Atolux**
Kategorie	**Pendelleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Flow 900 Pendel ist eine Pendelleuchte aus der Flow-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikroprismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 19. November 2026