

ATOLUX

Focus-A1 75 white Stucplafond

Focus-A1 75 white Stucplafond ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Focus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die stucmontage ausgelegt, ausrichtbar und mit Lens ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

KATEGORIE

Downlights und Einbaustrahler

MONTAGE

Stuc

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

3000K, 4000K

CRI

CRI90

Einführung

Focus-A1 75 white Stucplafond ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Focus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die stucmontage ausgelegt, ausrichtbar und mit Lens ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

Mit der Focus-A1 75 white Stucplafond entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Stuc
Anwendung	Kantoren, Musea, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel
Abmessungen	75mm
Material	Aluminium (behuizing)
Optik	Linse
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90
CCT	3000K, 4000K
Steuerung	aan/uit, DALI-2
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Effizienz	80
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse I
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9016
Marke	Atolux
Kategorie	Downlights und Einbaustrahler

Ausschreibungstext / Spezifikation

Focus-A1 75 white Stucplafond ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Focus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die stucmontage ausgelegt, ausrichtbar und mit Lens ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 22. Juli 2026