



ATOLUX

Focus-Spot 1 75 White

Focus-Spot 1 75 White ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Focus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, ausrichtbar und mit einer Linse ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

KATEGORIE

Downlights und Einbaustrahler

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

3000K, 4000K

CRI

CRI90

Einführung

Focus-Spot 1 75 White ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Focus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, ausrichtbar und mit einer Linse ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

Mit der Focus-Spot 1 75 White entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Einbau
Anwendung	Kantoren, Musea, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel
Abmessungen	75mm
Material	Aluminium (behuizing)
Optik	Linse
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90
CCT	3000K, 4000K
Steuerung	aan/uit, DALI-2
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Effizienz	80
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse I
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9016
Marke	Atolux
Kategorie	Downlights und Einbaustrahler

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Focus-Spot 1 75 White ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Focus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, ausrichtbar und mit einer Linse ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 1. September 2026