



ATOMIS

Fusion-Grill

Fusion-Grill ist eine kompakte Leuchte mit mikroprismatischer Linse, entwickelt für den Einbau in Systemdecken. Diese Leuchte ist in verschiedenen Größen (Brei...

KATEGORIE

Lamellenleuchten

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White

CRI

CR180, CR190

UGR

<19

Einführung

Fusion-Grill ist eine kompakte Leuchte mit mikroprismatischer Linse, entwickelt für den Einbau in Systemdecken. Diese Leuchte ist in verschiedenen Größen (Brei...

Mit der Fusion-Grill entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

Kompakte Leuchte für Systemdecken

Maßgefertigte Leuchte mit Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Mikroprismatische Linse (UGR < 19)

Strukturierte Pulverbeschichtung in Mattschwarz oder Mattweiß

Technische Spezifikationen

Montage	Einbau
Anwendung	Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume
Material	Acryl, Aluminium, Stahl
Optik	Mikroprismatische Linse, Opaldiffusor
UGR	<19
IP-Klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Effizienz	>140lm/W
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Optionen	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Am Leuchtenkörper befestigt, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rechteckig, SDCM=3
Marke	Atomis
Kategorie	Lamellenleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Fusion-Grill ist eine kompakte Leuchte mit mikroprismatischer Linse, entwickelt für den Einbau in Systemdecken. Diese Leuchte ist in verschiedenen Größen (Breite und Länge) mit mattem Finish erhältlich, um sich an die verschiedenen Rasterdeckentypen am Markt anzupassen. - Kompakte Leuchte für Systemdecken - Maßgefertigte Leuchte mit Abmessungen auf Anfrage erhältlich - Mikroprismatische Linse (UGR < 19) - Strukturierte Pulverbeschichtung in Mattschwarz oder Mattweiß

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026