



ATOMIS

Fusion-SAPP

Fusion-SAPP ist eine lineare Leuchte mit prismatischer Linse oder Opaldiffusor für Interlu SAPP®-Decken. Diese LED-Leuchte wurde als Alternative zu linearen T...

KATEGORIE

Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Einführung

Fusion-SAPP ist eine lineare Leuchte mit prismatischer Linse oder Opaldiffusor für Interalu SAPP®-Decken. Diese LED-Leuchte wurde als Alternative zu linearen T...

Mit der Fusion-SAPP entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

Fügt sich nahtlos in Interalu SAPP®-Decken ein

Architektonische Ausstrahlung

In zwei Längen erhältlich: 1190 mm und 1490 mm

Mit prismatischer Linse (UGR < 19) oder Opaldiffusor

Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Montage | Einbau |
| Anwendung | Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume |
| Material | Acryl, Aluminium, Stahl |
| Optik | Mikroprismatische Linse, Opaldiffusor |
| UGR | <19 |
| IP-Klasse | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| CRI | CRI80, CRI90 |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White |
| Steuerung | 1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional |
| Notbeleuchtung | 1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest |
| Effizienz | >140lm/W |
| Photobiologische Sicherheit | IEC 62471: RG1 (geringes Risiko) |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Leistungsfaktor | >0.9 |
| Umgebungstemperatur | -20°C / +40°C |
| Optionen | Am Leuchtenkörper befestigt, Separater Treiber, Optional, BST 14i2, Euro-plug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Auf Anfrage, Am Treiber |
| Marke | Atomis |
| Kategorie | Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten |

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Fusion-SAPP ist eine lineare Leuchte mit prismatischer Linse oder Opaldiffusor für Interalu SAPP®-Decken. Diese LED-Leuchte wurde als Alternative zu linearen T5-Leuchtstofflampen für Renovierungs- und Neubauprojekte entwickelt. - Fügt sich nahtlos in Interalu SAPP®-Decken ein - Architektonische Ausstrahlung - In zwei Längen erhältlich: 1190 mm und 1490 mm - Mit prismatischer Linse (UGR < 19) oder Opaldiffusor

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026