



ATOLUX

# Hexa 75 White

Hexa 75 White ist eine Aufbauleuchte aus der Hexa-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

## KATEGORIE

**Aufbauleuchten**

## MONTAGE

**Aufbau**

## IP-KLASSE

**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

## FARBTEMPERATUR

**3000K, 4000K**

## CRI

**CRI90**

## UGR

**<19**

## Einführung

Hexa 75 White ist eine Aufbauleuchte aus der Hexa-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Mit der Hexa 75 White entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

## Technische Spezifikationen

| Montage                     | Aufbau                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Anwendung                   | Kantoren, Musea, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector |
| Abmessungen                 | 75x40mm                                              |
| Material                    | Aluminium (behuizing)                                |
| Optik                       | Lens met Louver                                      |
| UGR                         | <19                                                  |
| IP-Klasse                   | IP20 (boven) / IP20 (onder)                          |
| CRI                         | CRI90                                                |
| CCT                         | 3000K, 4000K                                         |
| Steuerung                   | aan/uit                                              |
| Spannung / Freq.            | 220-240V, 50 / 60Hz                                  |
| Effizienz                   | 80                                                   |
| Photobiologische Sicherheit | IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)                     |
| Schutzklasse                | Klasse II                                            |
| Leistungsfaktor             | >0.9                                                 |
| Umgebungstemperatur         | -20°C / +40°C                                        |
| Farbe                       | RAL9016                                              |
| Marke                       | Atolux                                               |
| Kategorie                   | Aufbauleuchten                                       |

## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



## Ausschreibungstext / Spezifikation

Hexa 75 White ist eine Aufbauleuchte aus der Hexa-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 1. September 2026