

ATOLUX

# Interline-WEC Opaal

Interline-WEC Opaal ist eine Klimadecken- und Lamellenleuchte aus der Interline-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

## KATEGORIE

**Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten**

## MONTAGE

**Inleg**

## IP-KLASSE

**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

## FARBTEMPERATUR

**3000K, 4000K**

## CRI

**CRI90**

## UGR

**<22**

## Einführung

Interline-WEC Opaal ist eine Klimadecken- und Lamellenleuchte aus der Interline-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Mit der Interline-WEC Opaal entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

## Technische Spezifikationen

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montage                     | Inleg                                                       |
| Anwendung                   | Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijtijdssector |
| Abmessungen                 | 21x610mm, 21x910mm, 21x1210mm, 21x1510mm                    |
| Material                    | Aluminium (behuizing)                                       |
| Optik                       | Opaal                                                       |
| UGR                         | <22                                                         |
| IP-Klasse                   | IP20 (boven) / IP20 (onder)                                 |
| CRI                         | CRI90                                                       |
| CCT                         | 3000K, 4000K                                                |
| Steuerung                   | aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage                |
| Notbeleuchtung              | 1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest                   |
| Spannung / Freq.            | 220-240V, 50 / 60Hz                                         |
| Effizienz                   | 115                                                         |
| Photobiologische Sicherheit | IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)                            |
| Schutzklasse                | Klasse II                                                   |
| Leistungsfaktor             | >0.9                                                        |
| Umgebungstemperatur         | -20°C / +40°C                                               |
| Farbe                       | RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage                               |
| Marke                       | Atolux                                                      |
| Kategorie                   | Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten                       |

## Ausschreibungstext / Spezifikation

Interline-WEC Opaal ist eine Klimadecken- und Lamellenleuchte aus der Interline-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 24. Juli 2026