



ATOLUX

# LumaCore DLO 180 downlight

LumaCore DLO 180 downlight is a Downlight and Einbaustrahler from the LumaCore-Series by Atolux. The luminaire is designed for recessed mounting, pointing downwards and equipped with an opal diffuser. The series is intended for offices, museums, healthcare facilities, educational institutions, public spaces, leisure facilities and retail environments.

## KATEGORIE

**Downlights und Einbaustrahler**

## MONTAGE

**Einbau**

## IP-KLASSE

**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

## FARBTEMPERATUR

**3000K, 4000K**

## CRI

**CRI80, CRI90**

## UGR

**<19**

## Einführung

LumaCore DLO 180 downlight ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der LumaCore-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

Mit der LumaCore DLO 180 downlight entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

## Technische Spezifikationen

| Montage                     | Einbau                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                   | Kantoren, Musea, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel |
| Abmessungen                 | 180mm                                                                             |
| Material                    | Aluminium (behuizing)                                                             |
| Optik                       | Opaal                                                                             |
| UGR                         | <19                                                                               |
| IP-Klasse                   | IP20 (boven) / IP20 (onder)                                                       |
| CRI                         | CRI80, CRI90                                                                      |
| CCT                         | 3000K, 4000K                                                                      |
| Steuerung                   | aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage                                      |
| Notbeleuchtung              | 1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest                                         |
| Spannung / Freq.            | 220-240V, 50 / 60Hz                                                               |
| Photobiologische Sicherheit | IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)                                                  |
| Schutzklasse                | Klasse II                                                                         |
| Leistungsfaktor             | >0.9                                                                              |
| Umgebungstemperatur         | -20°C / +40°C                                                                     |
| Farbe                       | White                                                                             |
| Marke                       | Atolux                                                                            |
| Kategorie                   | Downlights und Einbaustrahler                                                     |

## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



## Ausschreibungstext / Spezifikation

LumaCore DLO 180 downlight ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der LumaCore-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 1. September 2026