

ATOLUX

LumaCore DLO 180 downlight

LumaCore DLO 180 downlight ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der LumaCore-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

KATEGORIE

Downlights und Einbaustrahler

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

3000K, 4000K

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Einführung

LumaCore DLO 180 downlight ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der LumaCore-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

Mit der LumaCore DLO 180 downlight entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Einbau
Anwendung	Kantoren, Musea, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel
Abmessungen	180mm
Material	Aluminium (behuizing)
Optik	Opaal
UGR	<19
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	3000K, 4000K
Steuerung	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage
Notbeleuchtung	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	White
Marke	Atolux
Kategorie	Downlights und Einbaustrahler

Ausschreibungstext / Spezifikation

LumaCore DLO 180 downlight ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der LumaCore-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 21. Juli 2026