



ATOMIS

Meson round 190 wallwasher Refit

Meson round 190 wallwasher Refit is a high-quality recessed LED downlight with asymmetric light distribution. To provide a uniform illumination over the entire...

KATEGORIE

Downlights und Einbaustrahler

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

<19, <22

Einführung

Meson round 190 wallwasher Refit ist ein hochwertiges Einbau-LED-Downlight mit asymmetrischer Lichtverteilung. Um eine gleichmäßige Ausleuchtung über die gesam...

Mit der Meson round 190 wallwasher Refit entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für ausstellungsräume, gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

nicht Ø190 mm, sondern Ø245 mm.

Sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung von Wänden

Die zentrale Einheit kann im Abdeckrahmen gedreht werden, um die Spotrichtung anzupassen

Besonders geeignet für die Ladenbeleuchtung

Blendungsarme Beleuchtung

Breiterer Abdeckrahmen: Ø245 mm

Technische Spezifikationen

Montage	Einbau
Anwendung	Ausstellungsräume, Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume, Einzelhandel
Material	Acryl, Stahl
Optik	Reflektor
UGR	<19, <22
IP-Klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Effizienz	>125lm/W
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Optionen	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rund, SDCM=2
Marke	Atomis
Kategorie	Downlights und Einbaustrahler

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Meson round 190 wallwasher Refit ist ein hochwertiges Einbau-LED-Downlight mit asymmetrischer Lichtverteilung. Um eine gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Fläche zu gewährleisten, sollte der Wandabstand bei Wallwashern 50–60 cm nicht überschreiten. Die zentrale Einheit kann im Abdeckrahmen gedreht werden, um die Spotrichtung anzupassen. Refit-Versionen sind identisch mit den Standard-Meson-Versionen, jedoch ist der Abdeckrahmen größer — nicht Ø190 mm, sondern Ø245 mm. - Sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung von Wänden - Die zentrale Einheit kann im Abdeckrahmen gedreht werden, um die Spotrichtung anzupassen - Besonders geeignet für die Ladenbeleuchtung - Blendungsarme Beleuchtung - Breiterer Abdeckrahmen: Ø245 mm

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.