

ATOMIS

Metronome-M 300x1200

Metronome-M 300x1200 ist eine Einbau- und Einlegeleuchte aus der Metronome-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

KATEGORIE	MONTAGE	IP-KLASSE
Einbau- und Einlegeleuchten	**Inleg**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

FARBTEMPERATUR	CRI	UGR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag	**CRI80, CRI90**	**<19**

Einführung

Metronome-M 300x1200 ist eine Einbau- und Einlegeleuchte aus der Metronome-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.


Mit der Metronome-M 300x1200 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Inleg**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**295x1195mm**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@50.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Einbau- und Einlegeleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Metronome-M 300x1200 ist eine Einbau- und Einlegeleuchte aus der Metronome-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 1. November 2026