

ATOMIS

Miro-S Black

Miro-S Black ist eine Pendelleuchte aus der Miro-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten oder oben/unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

KATEGORIE

Pendelleuchten

MONTAGE

Pendel

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Einführung

Miro-S Black ist eine Pendelleuchte aus der Miro-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten oder oben/unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Mit der Miro-S Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Pendel
Anwendung	Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijtijdssector
Abmessungen	Auf Anfrage
Material	Staal (behuizing)
Optik	Lens met Louver
UGR	<19
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage
Steuerung	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage
Notbeleuchtung	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse I
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage
Marke	Atomis
Kategorie	Pendelleuchten

Ausschreibungstext / Spezifikation

Miro-S Black ist eine Pendelleuchte aus der Miro-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten oder oben/unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 31. August 2026