

ATOLUX

Mosa TL(T8) LED-kit Mechanical

Mosa TL(T8) LED-kit Mechanical ist eine Retrofit-LED-Kit aus der Mosa-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

KATEGORIE

Retro-fit

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

3000K, 4000K

CRI

CRI80, CRI90

UGR

In overleg

Einführung

Mosa TL(T8) LED-kit Mechanical ist eine Retrofit-LED-Kit aus der Mosa-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Mit der Mosa TL(T8) LED-kit Mechanical entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Einbau
Anwendung	Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetidssector
Abmessungen	Auf Anfrage
Material	Staal (behuizing)
Optik	Opaal
UGR	In overleg
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	3000K, 4000K
Steuerung	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	White
Marke	Atolux
Kategorie	Retro-fit

Ausschreibungstext / Spezifikation

Mosa TL(T8) LED-kit Mechanical ist eine Retrofit-LED-Kit aus der Mosa-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 6. September 2026