

ATOMIS

Myos-M 600x600

Eine Reihe von Einbauleuchten mit Mid-Power-LED-Modulen, die die Multioptic®-Linsentechnologie nutzen, speziell für sichtbare Rasterdecken konzipiert. Myos-M 6…

KATEGORIE **Einbau- und Einlegeleuchten**	MONTAGE **Inleg**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
FARBTEMPERATUR **3000K, 4000K**	CRI **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Einführung

Eine Reihe von Einbauleuchten mit Mid-Power-LED-Modulen, die die Multioptic®-Linsentechnologie nutzen, speziell für sichtbare Rasterdecken konzipiert. Myos-M 6…

Mit der Myos-M Square 600x600 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Inleg**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**595x595mm**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**MultiopticLens**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@50.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Effizienz	**>140lm/W**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Optionen	**Am Leuchtenkörper befestigt, Separater Treiber, Optional, BST 14i2, Euro-plug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Auf Anfrage, Am Treiber**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Einbau- und Einlegeleuchten**

Technische Zeichnungen

Maße und Strichzeichnung — nicht maßstabsgetreu



Lichttechnische Zeichnung

Ausschreibungstext / Spezifikation

Myos-M square 600x600 ist eine Einbau- und Einlegeleuchte aus der Myos-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Multioptic-Linse ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 4. November 2026