



ATOMIS

# Myos MOS Multioptic® Suspension System

Myos-MOS Multioptic® Suspension system is een innovatieve pendelarmatuur met mid power LED-modules die gebruik maken van Multioptic® lenstechnologie

**CATEGORIE**

**Pendel armaturen**

**MONTAGE**

**pendel**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**KLEURTEMPERATUUR**

**3000K, 4000K**

**CRI**

**CR180, CR190**

**UGR**

**<19**

## Introductie

Myos-MOS Multioptic® Suspension system is een innovatieve pendelarmatuur met mid power LED-modules die gebruik maken van Multioptic® lenstechnologie

Met de Myos MOS Multioptic® Suspension System kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

---

## Kenmerken

Uitstekende UGR < 19 taakverlichting met weinig verblinding volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren

Finish in een decoratieve matwitte of matzwarte structuurcoating

## Technische specificaties

Montage	<b>pendel</b>
Toepassing	<b>Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes</b>
Materiaal	<b>Acrylaat, Staal</b>
Optiek	<b>Multioptic® lenstechnologie</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
IP-klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>3000K, 4000K</b>
Besturing	<b>1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel</b>
Noodverlichting	<b>1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest</b>
Efficiëntie	<b>&gt;140lm/W</b>
Fotobiologische veiligheid	<b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>
Isolatieklasse	<b>Klasse-I, Klasse-II</b>
Vermogensfactor	<b>&gt;0.9</b>
Omgevingstemperatuur	<b>-20°C / +40°C</b>
Opties	<b>Geïntegreerd, Optioneel, Kabel, Op aanvraag, Op de driver</b>
Merk	<b>Atomis</b>
Categorie	<b>Pendel armaturen</b>

## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen





## Bestektekst / specificatie

Myos-MOS Multioptic® Suspension system is een innovatieve pendelarmatuur met mid power LED-modules die gebruik maken van Multioptic® lenstechnologie. Bevat LED modules van elk 33 power-LED's achter een decoratief diafragma masker. Alle modules kunnen naar wens aangepast worden, denk hierbij aan up-light of downlight of beide in 1 armatuur module. Door het koppelbare karakter van het armatuur is het een uitermate geschikt armatuur voor ruimtes waar geen verlaagd plafond beschikbaar is. - Uitstekende UGR < 19 taakverlichting met weinig verblinding volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren - Finish in een decoratieve matwitte of matzwarte structuurcoating

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.