



ATOMIS

## Oxo 35 Black

Oxo 35 Black ist ein ausrichtbarer Einbau-Spot mit einer 36°-Linse. Dieser Spot ist ein eleganter Miniatur-Einbau-Spot, der sowohl als Richtspot als auch als E...

**KATEGORIE**

**Downlights und Einbaustrahler**

**MONTAGE**

**Einbau**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**FARBTEMPERATUR**

**3000K, 4000K**

**CRI**

**CRI80, CRI90, CRI97**

**UGR**

**n-v-t-**

## Einführung

Oxo 35 Black ist ein ausrichtbarer Einbau-Spot mit einer 36°-Linse. Dieser Spot ist ein eleganter Miniatur-Einbau-Spot, der sowohl als Richtspot als auch als E...

Mit der Oxo 35 Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für ausstellungsräume, gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

---

## Merkmale

Verstellbarer Miniatur-Spot (ø35 mm), der sich auch nach oben schieben lässt, bis er vollständig in der Decke eingelassen ist

Mit 36°-FWHM-Linse

Hoher Farbwiedergabeindex (CRI > 90)

On/Off-, DALI-dimmbare und Casambi-dimmbare Versionen erhältlich

## Technische Spezifikationen

Montage	<b>Einbau</b>
Anwendung	<b>Ausstellungsräume, Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume, Einzelhandel</b>
Material	<b>Aluminium</b>
Optik	<b>Linse</b>
UGR	<b>n-v-t-</b>
IP-Klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90, CRI97</b>
CCT	<b>3000K, 4000K</b>
Steuerung	<b>1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional</b>
Notbeleuchtung	<b>1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest</b>
Effizienz	<b>&gt;70lm/W</b>
Photobiologische Sicherheit	<b>IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)</b>
Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Leistungsfaktor	<b>&gt;0.9</b>
Umgebungstemperatur	<b>-20°C / +40°C</b>
Optionen	<b>220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rund, SDCM=2</b>
Marke	<b>Atomis</b>
Kategorie	<b>Downlights und Einbaustrahler</b>

## Technische Zeichnungen

Maße und Strichzeichnung — nicht maßstabsgetreu



Lichttechnische Zeichnung

## Ausschreibungstext / Spezifikation

Oxo 35 Black ist ein ausrichtbarer Einbau-Spot mit einer 36°-Linse. Dieser Spot ist ein eleganter Miniatur-Einbau-Spot, der sowohl als Richtspot als auch als Einbau-Spot verwendet werden kann. - Verstellbarer Miniatur-Spot (ø35 mm), der sich auch nach oben schieben lässt, bis er vollständig in der Decke eingelassen ist - Mit 36°-FWHM-Linse - Hoher Farbwiedergabeindex (CRI > 90) - On/Off-, DALI-dimmbare und Casambi-dimmbare Versionen erhältlich

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026