

ATOLUX

Oxo 35 White

Oxo 35 White ist ein ausrichtbarer Einbau-Spot mit einer 36°-Linse. Dieser Spot ist ein eleganter Miniatur-Einbau-Spot, der sowohl als Richtspot als auch als E…

KATEGORIE
Downlights und Einbaustrahler

MONTAGE
Einbau

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
3000K, 4000K

CRI
CRI90

Einführung

Oxo 35 White ist ein ausrichtbarer Einbau-Spot mit einer 36°-Linse. Dieser Spot ist ein eleganter Miniatur-Einbau-Spot, der sowohl als Richtspot als auch als E…

Mit der Oxo-R35 White entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Einbau**
Anwendung	**Kantoren, Musea, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel**
Abmessungen	**62mm**
Material	**Aluminium (behuizing)**
Optik	**Linse**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Effizienz	**>70lm/W**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016**
Optionen	**220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rund, SDCM=2**
Marke	**Atolux**
Kategorie	**Downlights und Einbaustrahler**

Technische Zeichnungen

Maße und Strichzeichnung — nicht maßstabsgetreu



Lichttechnische Zeichnung

Ausschreibungstext / Spezifikation

Oxo-R35 White ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Oxo-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, ausrichtbar und mit Lens ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 3. November 2026