



ATOMIS

Oxo 35 White

Oxo 35 White ist ein ausrichtbarer Einbau-Spot mit einer 36°-Linse. Dieser Spot ist ein eleganter Miniatur-Einbau-Spot, der sowohl als Richtspot als auch als E...

KATEGORIE

Downlights und Einbaustrahler

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

CRI

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

n-v-t-

Einführung

Oxo 35 White ist ein ausrichtbarer Einbau-Spot mit einer 36°-Linse. Dieser Spot ist ein eleganter Miniatur-Einbau-Spot, der sowohl als Richtspot als auch als E...

Mit der Oxo 35 White entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für ausstellungsräume, gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

Verstellbarer Miniatur-Spot (ø35 mm), der sich auch nach oben schieben lässt, bis er vollständig in der Decke eingelassen ist

Mit 36°-FWHM-Linse

Hoher Farbwiedergabeindex (CRI > 90)

On/Off-, DALI-dimmbare und Casambi-dimmbare Versionen erhältlich

Technische Spezifikationen

Montage	Einbau
Anwendung	Ausstellungsräume, Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume, Einzelhandel
Material	Aluminium
Optik	Linse
UGR	n-v-t
IP-Klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Effizienz	>70lm/W
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse I
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Optionen	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rund, SDCM=2
Marke	Atomis
Kategorie	Downlights und Einbaustrahler

Technische Zeichnungen

Maße und Strichzeichnung — nicht maßstabsgetreu



Lichttechnische Zeichnung

Ausschreibungstext / Spezifikation

Oxo 35 White ist ein ausrichtbarer Einbau-Spot mit einer 36°-Linse. Dieser Spot ist ein eleganter Miniatur-Einbau-Spot, der sowohl als Richtspot als auch als Einbau-Spot verwendet werden kann. - Verstellbarer Miniatur-Spot (ø35 mm), der sich auch nach oben schieben lässt, bis er vollständig in der Decke eingelassen ist - Mit 36°-FWHM-Linse - Hoher Farbwiedergabeindex (CRI > 90) - On/Off-, DALI-dimmbare und Casambi-dimmbare Versionen erhältlich

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026