

ATOLUX

Refurbishment Metronome

Refurbishment Metronome ist eine lineare LED-Leuchte mit einer Reihe von 12 Linsen, dekorativ eingelassen hinter einem Wabenraster. Die Leuchte verbindet funkt…

KATEGORIE	MONTAGE	IP-KLASSE
Refurbishment armaturen	**Einbau**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
FARBTEMPERATUR	CRI	UGR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag	**CRI80, CRI90**	**<19**

Einführung

Refurbishment Metronome ist eine lineare LED-Leuchte mit einer Reihe von 12 Linsen, dekorativ eingelassen hinter einem Wabenraster. Die Leuchte verbindet funkt…

Mit der Track-RF Refurbishment entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Einbau**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**Auf Anfrage**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@50.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Effizienz	**>140lm/W**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Optionen	**93 100 100 100 100, Am Leuchtenkörper befestigt, BST 14i2, Euro-plug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Optional, Rechteckig, SDCM=3**
Marke	**Atolux**
Kategorie	**Refurbishment armaturen**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Metronome-RF Refurbishment ist eine Sanierungs- und Retrofit-Leuchte aus der Metronome-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 29. Oktober 2026