



ATOMIS

Ultralight-SAPP

Ultralight-SAPP ist eine elegante, schlanke LED-Leuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle. Diese Leuchte ist speziell f...

KATEGORIE

Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Einführung

Ultralight-SAPP ist eine elegante, schlanke LED-Leuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle. Diese Leuchte ist speziell f...

Mit der Ultralight-SAPP entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

Elegantes, schlankes Design für lineare Lamellendecken

Ausgezeichnete blendungsarme Arbeitsbeleuchtung gemäß EN 12464-1 für den Einsatz in Büros

Erhältlich in mattweißer oder mattschwarzer Strukturbeschichtung

Technische Spezifikationen

Montage	Einbau
Anwendung	Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume
Material	Acryl, Stahl
Optik	Linse und Raster
UGR	<19
IP-Klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Effizienz	>140lm/W
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Optionen	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rechteckig, SDCM=3
Marke	Atomis
Kategorie	Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Ultralight-SAPP ist eine elegante, schlanke LED-Leuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle. Diese Leuchte ist speziell für lineare Lamellendecken konzipiert. - Elegantes, schlankes Design für lineare Lamellendecken - Ausgezeichnete blendungsarme Arbeitsbeleuchtung gemäß EN 12464-1 für den Einsatz in Büros - Erhältlich in mattweißer oder mattschwarzer Strukturbeschichtung

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026