

ATOLUX

# Vector-Adjustable Black

Vector-Adjustable Black ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Vector-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, ausrichtbar und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

KATEGORIE
**Downlights und Einbaustrahler**

MONTAGE
**Einbau**

IP-KLASSE
**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

FARBTEMPERATUR
**3000K, 4000K**

CRI
**CRI90**

## Einführung

Vector-Adjustable Black ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Vector-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, ausrichtbar und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

Mit der Vector-Adjustable Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

# Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Montage | **Einbau** |
| Anwendung | **Kantoren, Musea, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel** |
| Abmessungen | **49x141mm** |
| Material | **Aluminium (behuizing)** |
| Optik | **Lens met Louver** |
| IP-Klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI90** |
| CCT | **3000K, 4000K** |
| Steuerung | **aan/uit, DALI-2** |
| Lebensdauer | **L90@100.000 uur** |
| Spannung / Freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Effizienz | **70** |
| Photobiologische Sicherheit | **IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)** |
| Schutzklasse | **Klasse II** |
| Leistungsfaktor | **>0.9** |
| Umgebungstemperatur | **-20°C / +40°C** |
| Farbe | **RAL9016** |
| Marke | **Atolux** |
| Kategorie | **Downlights und Einbaustrahler** |

# Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



# Ausschreibungstext / Spezifikation

Vector-Adjustable Black ist eine Downlight und Einbaustrahler aus der Vector-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, ausrichtbar und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

# Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 21. November 2026