

ATOMIS

Zumo 60-C Vario Black

Der Zumo 60-C Vario ist die Aufbauvariante des Zumo-Zoomspots. Der ausrichtbare LED-Spot wird direkt an der Decke montiert und bietet einen einstellbaren Lichtkegel über eine Zoomlinse, eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI 90-97) und eine hohe Farbkonsistenz (SDCM 2). Erhältlich in 3000K, 4000K und Tunable White, dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi. Ideal für Akzent- und Objektbeleuchtung in Büros, Museen, öffentlichen Räumen und im Freizeitsektor.

KATEGORIE
Aufbauleuchten

MONTAGE
Aufbau

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
3000K, 4000K, Tunable white

CRI
CRI90, CRI97

Einführung

Der Zumo 60-C Vario ist die Aufbauvariante des Zumo-Zoomspots. Der ausrichtbare LED-Spot wird direkt an der Decke montiert und bietet einen einstellbaren Lichtkegel über eine Zoomlinse, eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI 90-97) und eine hohe Farbkonsistenz (SDCM 2). Erhältlich in 3000K, 4000K und Tunable White, dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi. Ideal für Akzent- und Objektbeleuchtung in Büros, Museen, öffentlichen Räumen und im Freizeitsektor.

Mit der Zumo 60-C Vario Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Aufbau**
Anwendung	**Kantoren, Musea, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**55x140mm**
Material	**Aluminium (behuizing)**
Optik	**Zoom-Linse**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90, CRI97**
CCT	**3000K, 4000K, Tunable white**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9005**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Aufbauleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Der Zumo 60-C Vario ist die Aufbauvariante des Zumo-Zoomspots. Der ausrichtbare LED-Spot wird direkt an der Decke montiert und bietet einen einstellbaren Lichtkegel über eine Zoomlinse, eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI 90-97) und eine hohe Farbkonsistenz (SDCM 2). Erhältlich in 3000K, 4000K und Tunable White, dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi. Ideal für Akzent- und Objektbeleuchtung in Büros, Museen, öffentlichen Räumen und im Freizeitsektor.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 16. November 2026