



ATOMIS

Zumo 60-R Vario Black

Der Zumo 60-R Vario ist die Einbauvariante des Zumo-Zoomspots. Der ausrichtbare LED-Spot wird in die Decke eingelassen und bietet einen einstellbaren Lichtkegel über eine Zoomlinse, eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI 90-97) und eine hohe Farbkonsistenz (SDCM 2). Erhältlich in 3000K, 4000K und Tunable White, dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi. Ideal für Akzent- und Objektbeleuchtung in Büros, Museen, öffentlichen Räumen und im Freizeitsektor.

KATEGORIE

Downlights und Einbaustrahler

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

3000K, 4000K, Tunable white

CRI

CRI90, CRI97

Einführung

Der Zumo 60-R Vario ist die Einbauvariante des Zumo-Zoomspots. Der ausrichtbare LED-Spot wird in die Decke eingelassen und bietet einen einstellbaren Lichtkegel über eine Zoomlinse, eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI 90-97) und eine hohe Farbkonsistenz (SDCM 2). Erhältlich in 3000K, 4000K und Tunable White, dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi. Ideal für Akzent- und Objektbeleuchtung in Büros, Museen, öffentlichen Räumen und im Freizeitsektor.

Mit der Zumo 60-R Vario Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Einbau
Anwendung	Kantoren, Musea, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector
Abmessungen	55x140mm
Material	Aluminium (behuizing)
Optik	Zoom-Linse
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90, CRI97
CCT	3000K, 4000K, Tunable white
Steuerung	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9005
Marke	Atomis
Kategorie	Downlights und Einbaustrahler

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Der Zumo 60-R Vario ist die Einbauvariante des Zumo-Zoomspots. Der ausrichtbare LED-Spot wird in die Decke eingelassen und bietet einen einstellbaren Lichtkegel über eine Zoomlinse, eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI 90-97) und eine hohe Farbkonsistenz (SDCM 2). Erhältlich in 3000K, 4000K und Tunable White, dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi. Ideal für Akzent- und Objektbeleuchtung in Büros, Museen, öffentlichen Räumen und im Freizeitsektor.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 17. September 2026