



ATOMIS

Zumo 80 contour black

Zumo 80 contour is an LED-track projector with a contour projector for standard 3-phase and 5-phase track systems. Thanks to the adjustable optics, the light beam can be shaped to the form...

KATEGORIE

Track-/Stromschienenleuchten

MONTAGE

Track

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

3000K, 4000K

CRI

CRI90, CRI97

Einführung

Zumo 80 contour ist ein LED-Schienenstrahler mit Konturenprojektor für gängige 3-Phasen- und 5-Phasen-Stromschienen. Dank der formbaren Optik lässt sich der Lichtkegel an die Form...

Mit der Zumo 80 contour Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für musea, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

das Licht endet dort, wo das Objekt endet. In einer musealen Anordnung erspart das Streulicht auf Wänden und Böden und damit auch die visuelle Unruhe, die daraus entsteht. || Der Zumo 80 contour ist mit einer formbaren Optik ausgestattet und ausrichtbar, sodass sich der Strahler nach der Montage vollständig einstellen lässt. Die Leuchte misst 75 mal 215 mm, ist rund ausgeführt in Aluminium und hat eine Optik aus Polycarbonat. || ## Farbe, die Bestand hat || Für Räume, in denen die Farbwiedergabe zählt, ist der Strahler mit CRI90 oder CRI97 lieferbar. Die Farbkonsistenz ist auf SDCM=2 festgelegt, sodass zwischen den Leuchten kein sichtbarer Farbunterschied entsteht

bei einer Reihe von Strahlern über derselben Wand fällt gerade diese Abweichung untereinander auf. Die Leuchte ist nach ANSI/IES TM-30-18 anerkannt, dem Verfahren, das die Farbwiedergabe genauer beschreibt als der CRI-Wert allein. Lieferbar in 3000K und 4000K. || ## Steuerung und Installation || Der Treiber ist in die Leuchte integriert. Die Steuerung erfolgt über Ein/Aus, DALI-2, 1-10V oder Casambi; weitere Varianten sind auf Anfrage lieferbar. Das Flimmern bleibt unter 3 Prozent, was in Räumen mit Film- oder Fotoaufnahmen von Bedeutung ist. Der Anschluss erfolgt über einen 3-Phasen- oder 5-Phasen-Schienenadapter. || Die Leuchte ist in Schutzklasse II ausgeführt, mit Schutzart IP20 und photobiologischer Sicherheit gemäß IEC 62471 RG1 (geringes Risiko). Der Einsatzbereich reicht von -20 bis +40 Grad Celsius. Auf das Produkt gelten fünf Jahre Garantie.

Technische Spezifikationen

Montage	Track
Anwendung	Musea, Vrijetijdssector
Abmessungen	75x215mm
Material	Aluminium (behuizing)
Optik	Vormbaar optiek
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90, CRI97
CCT	3000K, 4000K
Steuerung	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9005
Marke	Atomis
Kategorie	Track-/Stromschienenleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Atomis Zumo 80 contour black LED-Schienenstrahler. Runder, ausrichtbarer Schienenstrahler von 75x215 mm mit Konturenprojektor und formbarer Optik für 3-Phasen- und 5-Phasen-Stromschienen. Gehäuse aus Aluminium mit Optik aus Polycarbonat in Schwarz (RAL9005), Schutzklasse II, IP20, Farbkonsistenz SDCM=2 und photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 RG1 (geringes Risiko). Lieferbar in 3000K und 4000K mit CRI90 oder CRI97, anerkannt nach ANSI/IES TM-30-18.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 31. August 2026