

ATOMIS

Zumo 80 contour black

Zumo 80 contour ist ein LED-Schienenstrahler mit Konturenprojektor für gängige 3-Phasen- und 5-Phasen-Stromschienen. Dank der formbaren Optik lässt sich der Lichtkegel an die Form…

KATEGORIE
Track-/Stromschienenleuchten

MONTAGE
Track

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
3000K, 4000K

CRI
CRI90, CRI97

Einführung

Zumo 80 contour ist ein LED-Schienenstrahler mit Konturenprojektor für gängige 3-Phasen- und 5-Phasen-Stromschienen. Dank der formbaren Optik lässt sich der Lichtkegel an die Form…

Mit der Zumo 80 contour Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für musea, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Track**
Anwendung	**Musea, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**75x215mm**
Material	**Aluminium (behuizing)**
Optik	**Vormbaar optiek**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90, CRI97**
CCT	**3000K, 4000K**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9005**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Track-/Stromschienenleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Atomis Zumo 80 contour black LED-Schienenstrahler. Runder, ausrichtbarer Schienenstrahler von 75x215 mm mit Konturenprojektor und formbarer Optik für 3-Phasen- und 5-Phasen-Stromschienen. Gehäuse aus Aluminium mit Optik aus Polycarbonat in Schwarz (RAL9005), Schutzklasse II, IP20, Farbkonsistenz SDCM=2 und photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 RG1 (geringes Risiko). Lieferbar in 3000K und 4000K mit CRI90 oder CRI97, anerkannt nach ANSI/IES TM-30-18.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 20. November 2026