

ATOLUX

Aura-Triangle

Aura-Triangle est un luminaire en saillie de la gamme Aura d’Atolux. Le luminaire est à montage en saillie, Indirect et équipé d’un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

CATÉGORIE
Luminaires en saillie

MONTAGE
En saillie

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
3000K

IRC
CRI90

Introduction

Aura-Triangle est un luminaire en saillie de la gamme Aura d’Atolux. Le luminaire est à montage en saillie, Indirect et équipé d’un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

Avec le Aura-Triangle, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**En saillie**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector, Commerce de détail**
Dimensions	**184-179mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Opaal**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI90**
CCT	**3000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficacité	**175**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016**
Marque	**Atolux**
Catégorie	**Luminaires en saillie**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Aura-Triangle est un luminaire en saillie de la gamme Aura d’Atolux. Le luminaire est à montage en saillie, Indirect et équipé d’un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d’informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 21 novembre 2026