

ATOLUX

Baseline 30-SAPP

Baseline 30-SAPP est un luminaire à lamelles de la gamme Baseline d’Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d’une optique micro-prismatique. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

CATÉGORIE **Luminaires à lamelles**	MONTAGE **Encastré**	CLASSE IP **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
TEMPÉRATURE DE COULEUR **3000K, 4000K**	IRC **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introduction

Baseline 30-SAPP est un luminaire à lamelles de la gamme Baseline d’Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d’une optique microprismatique. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Avec le Baseline 30-SAPP, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Encastré**
Application	**Kantoren, Musea, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**Sur demande**
Matériau	**(gerecycled) Aluminium (behuizing)**
Optique	**Microprisma**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe I**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atolux**
Catégorie	**Luminaires à lamelles**

Texte de prescription / spécification

Baseline 30-SAPP est un luminaire à lamelles de la gamme Baseline d’Atolux. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d’une optique microprismatique. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d’informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 26 novembre 2026