



ATOLUX

Core-Adjustable 80 White Stucplafond

Core-Adjustable 80 White Stucplafond est un downlight et spot encastré de la gamme Core d'Atolux. Le luminaire est à montage stuc, orienté vers le bas et équipé d'une lentille. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et commerces.

CATÉGORIE

Downlights et spots encastrés

MONTAGE

Stuc

CLASSE IP

IP54

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 4000K,

IRC

CRI90

Introduction

Core-Adjustable 80 White Stucplafond est un downlight et spot encastré de la gamme Core d'Atolux. Le luminaire est à montage stuc, orienté vers le bas et équipé d'une lentille. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et commerces.

Avec le Core-Adjustable 80 White Stucplafond, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Stuc
Application	Kantoren, Musea, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector, Commerce de détail
Matériau	Aluminium (behuizing)
Optique	Lentille
Classe IP	IP54
IRC	CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K,
Commande	aan/uit, DALI-2
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficacité	100
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016
Marque	Atolux
Catégorie	Downlights et spots encastrés

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Core-Adjustable 80 White Stucplafond est un downlight et spot encastré de la gamme Core d'Atolux. Le luminaire est à montage stuc, orienté vers le bas et équipé d'une lentille. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics, espaces de loisirs et commerces.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 31 août 2026