

ATOLUX

Cylus 50 black

Le Cylus 50 black est un luminaire LED architectural haut de gamme, spécialement conçu pour les bureaux modernes, les mairies, les espaces publics, les comptoi…

CATÉGORIE
Luminaires suspendus

MONTAGE
Suspension

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
3000K, 4000K

IRC
CRI90

Introduction

Le Cylus 50 black est un luminaire LED architectural haut de gamme, spécialement conçu pour les bureaux modernes, les mairies, les espaces publics, les comptoi…

Avec le Cylus 50 Black, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

- Tube lumineux en aluminium fin de 50 mm
- Optique réflecteur confortable pour l'éclairage de tâche et d'accentuation
- Driver intégré pour un design épuré et sans interférence
- Idéal pour les bureaux, bâtiments publics, comptoirs d'accueil, entrées et salles d'attente
- Look moderne dans une finition noir mat durable
- montage en saillie ou encastré en option.

Spécifications techniques

Montage	**Suspension**
Application	**Kantoren, Musea, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**50x300mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Réflecteur**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe I**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9005**
Marque	**Atolux**
Catégorie	**Luminaires suspendus**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Le Cylus 50 black est un luminaire LED architectural haut de gamme, spécialement conçu pour les bureaux modernes, les mairies, les espaces publics, les comptoirs d'accueil et les zones de réception. Grâce à son élégant design tubulaire en aluminium durable, ce luminaire offre un équilibre parfait entre design, performance et fonctionnalité. - Tube lumineux en aluminium fin de 50 mm - Optique réflecteur confortable pour l'éclairage de tâche et d'accentuation - Driver intégré pour un design épuré et sans interférence - Idéal pour les bureaux, bâtiments publics, comptoirs d'accueil, entrées et salles d'attente - Look moderne dans une finition noir mat durable - montage en saillie ou encastré en option. - Conçu pour une fiabilité durable et les projets professionnels

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 24 novembre 2026