

ATOLUX

Cylus-B1 300 Black

Cylus-B1 300 Black est un luminaire suspendu de la gamme Cylus d’Atolux. Le luminaire est à montage suspendu, orienté vers le bas et équipé d’un réflecteur. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

CATÉGORIE
Luminaires suspendus

MONTAGE
Suspension

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
3000K, 4000K

IRC
CRI90

Introduction

Cylus-B1 300 Black est un luminaire suspendu de la gamme Cylus d’Atolux. Le luminaire est à montage suspendu, orienté vers le bas et équipé d’un réflecteur. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Avec le Cylus-B1 300 Black, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Suspension**
Application	**Kantoren, Musea, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**300mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Réflecteur**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficacité	**70**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe I**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9005**
Marque	**Atolux**
Catégorie	**Luminaires suspendus**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Cylus-B1 300 Black est un luminaire suspendu de la gamme Cylus d’Atolux. Le luminaire est à montage suspendu, orienté vers le bas et équipé d’un réflecteur. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d’informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 21 novembre 2026