



ATOMIS

Evolo-S black

Evolo-S black est un luminaire suspendu LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louver.

CATÉGORIE

Luminaires suspendus

MONTAGE

Suspension par câble acier

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

IRC

CRI80, CRI90

UGR

UGR kleiner dan 19

Introduction

Evolos black est un luminaire suspendu LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louvre.

Avec le Evolos black, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillage soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Suspension par câble acier
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Matériau	Acier
Optique	Lentille et grille
UGR	UGR kleiner dan 19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Durée de vie	L90B50@60, 000h (Tq 25°C)
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficacité	>140lm/W
Code flux CIE	93 100 100 100 100
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	Noir mat
Options	Elegant 36 mm breed slank pendelarmatuur met matzwarte structuurpoedercoating.
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire suspendu

Photos produit


Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée





Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle



Texte de prescription / spécification

Evolos black est un luminaire suspendu LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louvre. Le luminaire associe un design raffiné à un éclairage fonctionnel pour les environnements de travail professionnels. Il crée une distribution lumineuse à faible éblouissement, est en acier et reçoit un revêtement en poudre structuré décoratif noir mat. Evolos black est livré de série avec un câble d'alimentation de 3 mètres et une suspension par câble d'acier. Une console de plafond est disponible en accessoire pour le montage sur des plafonds en béton.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 5 juillet 2026