

ATOMIS

Evolo-S black

Evolo-S black est un luminaire suspendu LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louvre.

CATÉGORIE
Luminaires suspendus

MONTAGE
Suspension

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

IRC
CRI80, CRI90

UGR
<19

Introduction

Evolo-S black est un luminaire suspendu LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louvre.

Avec le Evolo-S, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Suspension**
Application	**Kantoren, Musea, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**Sur demande**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficacité	**>140lm/W**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe I**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Options	**Elegant 36 mm breed slank pendelarmatuur met matzwarte structuur-poedercoating.**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires suspendus**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit









Texte de prescription / spécification

Evolo-S est un luminaire suspendu de la gamme Evolo d’Atomis. Le luminaire est à montage suspendu, orienté vers le bas ou haut/bas et équipé d’une lentille avec grille. La gamme est destinée aux bureaux, musées, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d’informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 23 novembre 2026