



ATOMIS

# Ferro linear 1200

Le Ferro linear 1200 est un luminaire LED en saillie haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et minimaliste...

CATÉGORIE

**Luminaires classe IP/IK**

MONTAGE

**En saillie**

CLASSE IP

**IP66**

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-  
able White**

IRC

**CRI80, CRI90**

UGR

**n-v-t-**

## Introduction

Le Ferro lineair 1200 est un luminaire LED en saillie haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et minimaliste...

Avec le Ferro lineair 1200, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

---

## Caractéristiques

Gradation DALI

Détecteurs de mouvement

Options de commande sans fil Le Ferro lineair 1200 convient ainsi aux solutions économes en énergie et aux bâtiments intelligents

IP40 (pour espaces intérieurs secs)

Résistance aux chocs du diffuseur : IK05 pour PMMA

Dimensions : 1200 mm

## Spécifications techniques

Montage	<b>En saillie</b>
Application	<b>Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics, Commerce de détail</b>
Matériau	<b>Acrylique, Aluminium</b>
Optique	<b>Diffuseur opale, Réflecteur</b>
UGR	<b>n-v-t-</b>
Classe IP	<b>IP66</b>
IRC	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Commande	<b>Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option</b>
Éclairage de secours	<b>Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option</b>
Efficacité	<b>148lm-w</b>
Sécurité photobiologique	<b>IEC 62471 : RG1 (risque faible)</b>
Classe d'isolation	<b>Classe I, Classe II</b>
Facteur de puissance	<b>&gt;0.9</b>
Température ambiante	<b>-20°C / +40°C</b>
Options	<b>220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Intégré, Gris, Câble, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), S.O., Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Rectangulaire, SDCM=3, Blanc</b>
Marque	<b>Atomis</b>
Catégorie	<b>Luminaires classe IP/IK</b>

## Photos produit

Images d'ambiance et de produit



## Texte de prescription / spécification

Le Ferro lineair 1200 est un luminaire LED en saillie haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et minimaliste se rejoignent. Grâce à sa forme ronde et à son optique PMMA de haute qualité, ce luminaire s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes des bureaux, espaces commerciaux, bâtiments publics et projets tertiaires. - Gradation DALI - Détecteurs de mouvement - Options de commande sans fil Le Ferro lineair 1200 convient ainsi aux solutions économes en énergie et aux bâtiments intelligents - IP40 (pour espaces intérieurs secs) - Résistance aux chocs du diffuseur : IK05 pour PMMA - Dimensions : 1200 mm

## Informations

### Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.  
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.