



ATOMIS

Ferro linear 1500

Le Ferro linear 1500 est un luminaire LED en saillie haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et minimaliste...

CATÉGORIE

Luminaires classe IP/IK

MONTAGE

En saillie

CLASSE IP

IP66

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-
able White**

IRC

CRI80, CRI90

UGR

n-v-t-

Introduction

Le Ferro lineair 1500 est un luminaire LED en saillie haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et minimaliste...

Avec le Ferro lineair 1500, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Gradation DALI

Détecteurs de mouvement

Options de commande sans fil Le Ferro lineair 1500 convient ainsi aux solutions économes en énergie et aux bâtiments intelligents

IP40 (pour espaces intérieurs secs)

Résistance aux chocs du diffuseur : IK05 pour PMMA

Dimensions : 1500 mm

Spécifications techniques

Montage	En saillie
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics, Commerce de détail
Matériau	Acrylique, Aluminium
Optique	Diffuseur opale, Réflecteur
UGR	n-v-t-
Classe IP	IP66
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	165lm-w
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe I, Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Intégré, Gris, Câble, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), S.O., Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Rectangulaire, SDCM=3, Blanc
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire classe IP/IK

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Le Ferro lineair 1500 est un luminaire LED en saillie haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et minimaliste se rejoignent. Grâce à sa forme ronde et à son optique PMMA de haute qualité, ce luminaire s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes des bureaux, espaces commerciaux, bâtiments publics et projets tertiaires. - Gradation DALI - Détecteurs de mouvement - Options de commande sans fil Le Ferro lineair 1500 convient ainsi aux solutions économes en énergie et aux bâtiments intelligents - IP40 (pour espaces intérieurs secs) - Résistance aux chocs du diffuseur : IK05 pour PMMA - Dimensions : 1500 mm

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.