



ATOLUX

Ferro Round 360

Le Ferro Round 360 est un luminaire LED en saillie moderne et haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et min...

CATÉGORIE

IP/IK classe armaturen

MONTAGE

En saillie

CLASSE IP

IP40

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K, 4000K

IRC

CRI80, CRI90

Introduction

Le Ferro Round 360 est un luminaire LED en saillie moderne et haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et min...

Avec le Ferro Round 360, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Gradation DALI

Détecteurs de mouvement

Options de commande sans fil Le Ferro Round 360 convient ainsi aux solutions économes en énergie et aux bâtiments intelligents

IP40 (pour espaces intérieurs secs)

Résistance aux chocs du diffuseur : IK05 pour PMMA

Dimensions : Ø 360 mm, hauteur 70 mm

Spécifications techniques

Montage	En saillie
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics
Dimensions	70x360mm
Matériau	Kunststof (behuizing)
Optique	Opaal
Classe IP	IP40
IRC	CRI80, CRI90
CCT	3000K, 4000K
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	White
Marque	Atolux
Catégorie	IP/IK klasse armaturen

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Le Ferro Round 360 est un luminaire LED en saillie moderne et haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et minimaliste se rejoignent. Grâce à sa forme ronde et à son optique PMMA de haute qualité, ce luminaire s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes des bureaux, espaces commerciaux, bâtiments publics et projets tertiaires. - Gradation DALI - Détecteurs de mouvement - Options de commande sans fil Le Ferro Round 360 convient ainsi aux solutions économes en énergie et aux bâtiments intelligents - IP40 (pour espaces intérieurs secs) - Résistance aux chocs du diffuseur : IK05 pour PMMA - Dimensions : Ø 360 mm, hauteur 70 mm

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 25 août 2026