

ATOLUX

Floren Wallwasher

Le Floren Wallwasher est un wallwasher LED linéaire pour rail triphasé qui éclaire uniformément les murs et surfaces verticales. Avec un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97), une optique à lentille et dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi.

CATÉGORIE
Luminaires sur rail

MONTAGE
Track

TEMPÉRATURE DE COULEUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

IRC
CRI90, CRI97

Introduction

Le Floren Wallwasher est un wallwasher LED linéaire pour rail triphasé qui éclaire uniformément les murs et surfaces verticales. Avec un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97), une optique à lentille et dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi.

Avec le Floren 900 Wallwasher, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, espaces publics, vrijetijdssector, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Track**
Application	**Kantoren, Musea, Espaces publics, Vrijetijdssector, Commerce de détail**
Dimensions	**900x25x45mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Lentille**
IRC	**CRI90, CRI97**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficacité	**80**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe I**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atolux**
Catégorie	**Luminaires sur rail**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Le Floren 900 Wallwasher est un wallwasher LED linéaire pour rail triphasé qui éclaire uniformément les murs et surfaces verticales. Avec un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97), une optique à lentille et dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 11 novembre 2026