

ATOLUX

Flow 450 Pendel

Flow 450 Pendel est un luminaire suspendu de la gamme Flow d’Atolux. Le luminaire est à montage suspendu, orienté vers le bas et équipé d’une optique microprismatique. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

CATÉGORIE **Luminaires suspendus**	MONTAGE **Suspension**	CLASSE IP **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
TEMPÉRATURE DE COULEUR **3000K, 3500K, 4000K**	IRC **CRI90**	UGR **<19**

Introduction

Flow 450 Pendel est un luminaire suspendu de la gamme Flow d’Atolux. Le luminaire est à montage suspendu, orienté vers le bas et équipé d’une optique microprismatique. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Avec le Flow 450 Pendel, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Suspension**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**450mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Microprisma**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI90**
CCT	**3000K, 3500K, 4000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficacité	**100**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9005**
Marque	**Atolux**
Catégorie	**Luminaires suspendus**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Flow 450 Pendel est un luminaire suspendu de la gamme Flow d’Atolux. Le luminaire est à montage suspendu, orienté vers le bas et équipé d’une optique microprismatique. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d’informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 19 novembre 2026