



ATOLUX

Flow 600 Pendel Up/Down

Flow 600 Pendel Up/Down est un luminaire suspendu de la gamme Flow d'Atolux. Le luminaire est à montage suspendu, Omlaag/Omhoog et équipé d'une optique microprismatique. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

CATÉGORIE

Luminaire suspendu

MONTAGE

Suspension

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K, 3500K, 4000K

IRC

CRI90

UGR

<19

Introduction

Flow 600 Pendel Up/Down est un luminaire suspendu de la gamme Flow d'Atolux. Le luminaire est à montage suspendu, Omlaag/Omhoog et équipé d'une optique microprismatique. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Avec le Flow 600 Pendel Up/Down, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Suspension
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijtijdssector
Dimensions	600mm
Matériau	Aluminium (behuizing)
Optique	Microprisma
UGR	<19
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI90
CCT	3000K, 3500K, 4000K
Commande	aan/uit, DALI-2
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficacité	100
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9005
Marque	Atolux
Catégorie	Luminaire suspendus

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Flow 600 Pendel Up/Down est un luminaire suspendu de la gamme Flow d'Atolux. Le luminaire est à montage suspendu, Omlaag/Omhoog et équipé d'une optique microprismatique. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 31 août 2026